



CP 014

AntiCrater Aqua 2G

Dodatek **CP 014** przeznaczony jest wyłącznie do lakierów wodorozcieńczalnych **Aqua 2G**. Dzięki swoim właściwościom pozwala na redukcję napięcia powierzchniowego, dlatego stosuje się go w celu eliminacji pojawiających się kraterów (tzw. „rybich oczek”).

CP 014 zalecany jest do stosowania przy nakładaniu pierwszej warstwy lakieru.

Produkt dostępny w rozlaniu o pojemności 0,5 litra.

OPAKOWANIE	
Pojemność	Opakowanie zbiorcze
0,5 L	6 szt.



PRZYJAZNY DLA
ŚRODOWISKA



REDUKUJE
NAPIĘCIE
POWIERZCHNIOWE



EKONOMICZNY



ŁATWA APLIKACJA



WYGODNE
OPAKOWANIE



CZAS PRZYDATNOŚCI UŻYCIA MIESZANKI

Produkt gotowy do użycia



TERMIN MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI

CP 014 się nie miesza oryginalnie zamkniętym opakowaniu



PROPORCJE MIESZANIA

100 części **Aqua 2G** + 5-6 części **CP 014**



APLIKACJA

Standardowo dla systemu **Aqua 2G**



CZAS ODPAROWANIA PO APLIKACJI

W temp. 20°C i wilg. względnej 65%, 10 min po nałożeniu warstwy