

Oszczędność czasu i pieniędzy do

50%

przy szybkich naprawach



1/3

uszkodzeń lakieru na pojeździe dotyczy dolnych części nadwozia a ich rozmiar kwalifikuje je do szybkich napraw.

Z **X-Speed** oszczędzasz czas i materiały, a tym samym jest to dla Ciebie finansowo korzystniejsze.

www.multichem.pl



MULTICHEM Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 2
PL62-030 Luboń
tel.: +48 61 893 37 31
fax.: +48 61 893 37 32
info@multichem.pl

PROFIX

www.multichem.pl



Lakier bezbarwny CP 2015 HS 2:1

Czas schnięcia przy temperaturze
lakierowanego elementu:

60°C: 5 min

40°C: 15 min

20°C: < 60 min



Jakość HS

Applikacja


Gwarancja



Z PROFIX-em masz najwyższy połysk i jakość powłoki HS w ekstremalnie krótkim czasie dzięki **CP 2015 HS X-Speed**.


Rewolucyjna technologia produkcji opracowana w naszym laboratorium badawczo-rozwojowym oraz zastosowanie wyselekcjonowanych surowców pozwoliło nam stworzyć produkt, który cechuje się:

- rewelacyjnym połyskiem osiągniętym w krótkim czasie,
- ekstremalną twardością powłoki odporną na zarysowania,
- powierzchnią gładką jak lustro.




CP 2015: 100
CP 3015: 50

Utwardzacz
CP 3015 w zestawie




Półtora warstwy.
Druga warstwa: pełna.
Pistolet natryskowy.

Zalecamy stosować ciśnienie zgodnie z wytycznymi producenta pistoletu.



Odparowanie pomiędzy warstwami:
5 min

Odparowanie w temp. 20°C, wilg. wzgl. 65%



Czas schnięcia:
20°C: <60 min
40°C: 15 min
60°C: 5 min

Podana temperatura odnosi się do lakierowanego elementu.



Przez okres 10 lat dostajesz gwarancję na wykonaną powłokę lakierniczą!

Zapoznaj się ze szczegółami na stronie www.multichem.pl