



Aqua 2G

wodorozcieńczalny lakier bazowy







90%

mniej szkodliwych
rozcieńczalników

Aqua 2G to milowy skok w rozwoju wodorozcieńczalnych systemów doboru koloru. Lakiery cechuje wysoka siła krycia oraz perfekcyjna pasowalność receptur.

W skład całości wchodzi tonery solidowe, srebra, perły, xirallic oraz dodatki specjalne **StarDust**. Tak szeroki wachlarz komponentów pozwala odtworzyć nawet najbardziej oryginalny kolor powłoki. W zależności od popularności tonery dostępne są w rozlaniu 1 L, 500 ml oraz 100ml.

Korzyści wynikające z zastosowania **Aqua 2G** to:

- perfekcyjny dobór kolorów wynikający z wysokiej pasowalności receptur programu,
- ograniczenie zużycia rozcieńczalników organicznych (nawet do 90%), dzięki czemu lakiernicy są mniej narażeni na wdychanie szkodliwych oparów,
- oszczędność materiału,
- ograniczenie czasu schnięcia polakierowanych elementów dzięki zastosowaniu dysz **Venturiego**,
- brak potrzeby stosowania specjalnych żywic na przejścia w przypadku cieniowania.

Jeśli chcesz poznać więcej szczegółów na temat **Aqua 2G**, to zapraszamy do naszego Centrum Szkoleniowego. Gdy tylko sam wypróbujesz nie będziesz chciał już przestać. Poznasz **Aqua 2G** i będziesz się nad nim rozpytywał.





ColorTool to nieodłączna część systemu doboru koloru. Wzornik jest lakierowany a nie drukowany dzięki czemu w wierny sposób oddaje niuanse kolorów, w szczególności tych z efektami specjalnymi.


Wymalowane wzorniki uporządkowane są chromatycznie (wg kolorów) w estetycznej szafce.

Takie ułożenie pozwala na intuicyjną obsługę i szybkie odnalezienie potrzebnego koloru.

ColorTool jest regularnie aktualizowany, co gwarantuje odnalezienie koloru nawet dla najnowszych modeli samochodów.

Dokumentacja kolorystyczna jest wspólna dla wszystkich systemów marki **PROFIX**, dzięki temu można w każdej chwili poszerzyć swoją ofertę o pozostałe systemy doboru koloru bez ponoszenia dodatkowych nakładów finansowych.





program dostępny
także online

Intuicyjny w obsłudze program, który na co dzień ułatwia i skraca czas pracy. Pozwala na wyszukiwanie receptur wg marki, numeru koloru, nazwy koloru czy zgodnie z numerem wzornika kolorów **ColorTool**.

Połączenie programu z wagą **PROFIX** pozwala na automatyczne przeliczanie receptur w momencie przelania któregoś ze składników.

Możliwość przypisania cen do kolorantów (w czterech grupach) upraszcza obliczanie wartości gotowego koloru.

Posługiwanie się indeksem kolorów dla elementów z tworzyw sztucznych skraca czas wyszukiwania receptury.

Wersja internetowa programu (online) dostępna jest również dla urządzeń mobilnych (tablety, smartfony).

Receptury programu aktualizowane są regularnie i automatycznie, przez co nie musisz się martwić o aktualność bazy kolorystycznej.

Do Twojej dyspozycji jest również grono specjalistów z laboratorium kolorystycznego, które pomoże w razie problemów z recepturą.





Wysoka jakość produktów jest dla nas i naszych partnerów biznesowych najwyższą wartością.

Dlatego już od 2004 roku Multichem Sp. z o.o. wdrożył system zarządzania jakością spełniający surowe międzynarodowe normy **ISO 9001:2000**, który w późniejszych latach był kontynuowany na podstawie **ISO 9001:2008** i potwierdzany jest corocznymi audytami do dnia dzisiejszego.

Wiemy jednak, że aby zapewnić wysoką jakość i bezpieczeństwo produktów nie wystarczą nawet najlepsze procedury i normy. Potrzebne jest podejście systemowe.

Dlatego pracownicy Działu Jakości, wyposażeni w najwyższej klasy sprzęt laboratoryjny, sprawdzają produkty na każdym etapie produkcji.


Jeśli w trakcie naprawy korzystasz z materiałów i technologii **PROFIX**, to jednocześnie otrzymujesz 10-letnią gwarancję na wykonaną powłokę lakierniczą.

Udzielamy gwarancji, ponieważ jesteśmy w pełni przekonani, że oferowane przez nas produkty spełniają najwyższe wymagania jakościowe. W trakcie produkcji korzystamy jedynie z wyselekcjonowanych surowców i materiałów.


Dopasuj sprzęt do wydajności lakieru




5-35° C



Aqua 2G: 100%
CP010: 5-15%



1,2-1,4 mm



Mat + 15 min





Nakładamy dwie warstwy lakieru (pierwsza sucha, druga pełna) oraz dla metalików i pereł dodatkowa warstwa sucha odwzorowująca kolor oryginalnej powłoki.

Do nanoszenia stosujemy pistolet natryskowy. Otwarcie dyszy w metodzie pneumatycznej: 1,2-1,4 mm.

Stosujemy sprzęt wysokociśnieniowy i HVLP. Ciśnienie zgodnie z zaleceniami producenta pistoletu.

Czas potrzebny do odparowania lakieru między warstwami to 2-4 min (do uzyskania matowej powierzchni).

Od momentu zmatowienia powłoki należy odczekać kolejne 10-15 min, a następnie nałożyć warstwę lakieru bezbarwnego.

Czas odparowania można skrócić poprzez zastosowanie:

- dysz Venturiego do nadmuchu powietrza,
- systemu kabinowych dysz powietrznych,
- promiennika podczerwieni,
- krótkiego podgrzania typu Kombi.



Multichem Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 2

PL 62-030 Luboń

tel.: +48 61 893 37 31

fax: +48 61 893 37 32

