

Utwardzacze

zestawienie - tabela

Symbol	Nazwa	Opakowanie		Stosować do:	Stosunek mieszania	Stosować w temp. otoczenia [°C]
		Jednostkowe	Zbiorcze (karton)			
CP 208 FAST	Utwardzacz HS	500 ml	6 szt.	CP 2008 HS	2:1	10-20
CP 208	Utwardzacz HS	500 ml	6 szt.	CP 2008 HS	2:1	15-25
CP 208 SLOW	Utwardzacz HS	500 ml	6 szt.	CP 2008 HS	2:1	25-35
CP 216	Utwardzacz HS	150 ml	(w komplecie z podkładem)	CP 388 HS, CP 345 HS	w zależności od wybranego podkładu	15-25
		250 ml				
		500 ml	6 szt.			
		1 L	6 szt.			
CP 218	Utwardzacz MS „air dry” bardzo szybki	1 L	6 szt.	CP 400 MS, CP 1500 MS, Acryl	2:1	10-20
		5 L	5 szt.			
CP 245	Utwardzacz	500 ml	9 szt.	CP 590	2:1	15-25
CP 255	Utwardzacz MS	500 ml	(w komplecie z lakierem CP 250)	CP 250 MS	2:1	15-25
CP 282	Utwardzacz MS szybki	500 ml	6 szt.	CP 400 MS, CP 1500 MS, CM 10, Acryl	2:1	10-20
		2,5 L	4 szt.			
		5 L	4 szt.			
CP 285	Utwardzacz MS	500 ml	6 szt.	CP 400 MS, CP 1500 MS, CM 10, Acryl	2:1	15-25
		2,5 L	4 szt.			
		5 L	4 szt.			
CP 286	Utwardzacz MS wolny	500 ml	6 szt.	CP 400 MS, CP 1500 MS, CM 10, Acryl	2:1	25-35
		2,5 L	4 szt.			
		5 L	4 szt.			
CP 288	Utwardzacz MS	500 ml	6 szt.	CP 400 MS	2:1	15-25
		2,5 L	4 szt.			
CP 294	Utwardzacz	1 L	6 szt.	CP 394 HS	1:1	15-25
CP 295	Utwardzacz HS	150 ml (150 g)	(w komplecie z gruntem CP 395)	CP 395	4:1	15-25
		500 ml	6 szt.			
CP 297	Utwardzacz MS	1 L	6 szt.	CP 400 MS, Acryl, CP 365, CP 362	2:1	15-25
		5 L	4 szt.			
		250 ml	10 szt.			
CP 3014	Utwardzacz UHS	1 L	6 szt.	CP 2014 UHS	4:1	15-25
		250 ml	10 szt.			
CP 3015	Utwardzacz HS	500 ml	(w komplecie z lakierem CP 2015)	CP 2015 HS	2:1	15-25
CP 3016	Utwardzacz VHS	250 ml	(w komplecie z lakierem CP 2016)	CP 2016 VHS	4:1	15-25
H 004	Utwardzacz	500 ml	6 szt.	B 004	4:1	15-25

Receptura wyrobu zgodna z wytycznymi VOC (Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 stycznia 2007 r. w sprawie ograniczenia LZO, Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji). Dostarczane przez naszą firmę produkty przechodzą wiele testów fabrycznych, dzięki czemu mogą sprostać najwyższym wymaganiom. Należy jednak pamiętać o indywidualnych warunkach składowania, przygotowania oraz aplikacji, które mogą mieć wpływ na efekt lakierowania. Gwarancją zachowania najwyższej jakości powłoki jest stosowanie produktu jedynie z produktami pochodzącymi od Producenta oraz zgodnie z zaleceniami Producenta. Producent nie gwarantuje zachowania parametrów oraz kompatybilności Produktów z produktami niepochodzącymi od Producenta. Warunkiem uznania gwarancji oraz wszelkich roszczeń jest prawidłowe zastosowanie technologii i techniki korzystania z Produktów - zgodnie z kartą techniczną oraz wykonanie natrysku próbnego przed malowaniem docelowym.