

CP 341



Dostępne kolory



Szpachlówka na tworzywa sztuczne

CP 341 Plastic to poliesterowa szpachla przeznaczona do stosowania na tworzywa sztuczne. Charakteryzuje się dużą elastycznością i łatwością w aplikacji, a otrzymana powierzchnia jest bardzo gładka. Szpachla może być nakładana na powierzchnie wykonane z tworzyw, takich jak : PP, EPDM, ABS, PC, PPO oraz PA. Dostępna jest w opakowaniu 1 kilogram.

OPAKOWANIE	
Pojemność	Opakowanie zbiorcze
1 kg + 20 g (utwardzacza)	6 szt. + 6 szt.



ELASTYCZNA



ŁATWA W APLIKACJI



ŁATWA W OBRÓBCE



CZARNY KOLOR



BARDZO GŁADKA POWIERZCHNIA



CZAS PRZYDATNOŚCI UŻYCIA MIESZANKI

3-4 min po wymieszaniu z utwardzaczem



TERMIN MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI

12 miesięcy w oryginalnie zamkniętym opakowaniu



LZO/VOC

Dz.U.2016r., poz. 1353, kat.B/2(250) 26

PRZEBIEG

PROCESU



PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Produkt aplikujemy na uprzednio oszlifowaną bordową włókniną powierzchnię. Następnie odtłuszczamy zmywaczem **CP 015**, czystym zmywaczem **CP 011**. Przed samym nałożeniem rozładujemy napięcie elektrostatyczne **CP 012**



PROPORCJE MIESZANIA

100 części **CP 341**
Utwardzacz: 2%



APLIKACJA

Przed rozpoczęciem prac zaleca się wygrzanie elementów. Aplikacja w kilku cienkich warstwach. Po każdej z nich produkt powinien być utwardzony. Nie przekraczamy grubości **3 mm**



ZMIESZAĆ PRZED UŻYCIEM

Produkt należy wymieszać przed i po dodaniu utwardzacza



SUSZENIE

Czas schnięcia w temp. **20°C** i wilgotności względnej **65%**:
- **20-25 min**



SUSZENIE IR

nie stosujemy



SZLIFOWANIE

Zgrubne (na sucho): **P100-P120**
Wykończeniowe (na sucho):
P120-P320