



CP 998

BLENDER Żywica do cieniowania

Żywica do cieniowania "BLENDER" jest jednokomponentowym preparatem znajdującym zastosowanie podczas lakierowania nadwozi pojazdów. Używa się jej w celu wyrównania różnic koloru stosowanego lakieru bazowego (np. **Kar-Bon**) oraz koloru starej powłoki lakierowej na sąsiednich elementach (w przypadku miejscowej poprawki na tym samym elemencie). Po nałożeniu warstwy żywicy **CP 998** nakłada się metodą „mokro w mokro” warstwę cieniowanego lakieru bazowego **PROFIX**.

Dzięki specjalnym właściwościom **CP 998** nie powstają niedoskonałości na granicy wykonanego przejścia, a różnica odcieni jest niezauważalna.

Produkt dostępny w rozlanii o pojemności 1 litr.

OPAKOWANIE	
Pojemność	Opakowanie zbiorcze
1 L	3 szt.



EKONOMICZNY



BEZ ROZCIEŃCZALNIKA



NIE WYMAGA SZLIFOWANIA



ŁŁADKA POWIERZCHNIA



ŁŁATWA W APLIKACJI



LEPKOŚĆ NATRYSKOWA
17-19 sek. DIN Flow Cup 4mm



ZALECANE ROZMIARY SITKA LAKIERNICZEGO
125-190 μ m



CZAS PRZYDATNOŚCI UŻYCIA MIESZANKI
Produkt gotowy do natrysku



GRUBOŚĆ POWŁOKI SUCHYJ
1 warstwa - 10 μ m



TERMIN MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI
24 miesiące w oryginalnie zamkniętym opakowaniu



LZO/VOC
Dz.U.2016r., poz. 1353, kat.B/5(840) 786



PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
Powierzchnię odtłuszczamy, stare powłoki matujemy szarą włókniną (**P1200**) lub złotą włókniną (**P1500**) lub najlepiej z dodatkiem pasty do matowania



USTAWIENIA PISTOLETU
Rozmiar dyszy: **1,2-1,4 mm**; ciśnienie robocze: **HVLP/RP 1,8-2,0 bara**



APLIKACJA
1-2 warstw na powierzchnię przed cieniowaniem lakierem bazowym. Aplikację lakieru bazowego wykonujemy bezpośrednio po nałożeniu żywicy - tak aby nie dopuścić do przesuszenia warstwy z żywicą

PRZEBIEG

PROCESU