



## CP 014

### AntiCrater Aqua 2G

Dodatek **CP 014** przeznaczony jest wyłącznie do lakierów wodorozcieńczalnych **Aqua 2G**. Dzięki swoim właściwościom pozwala na redukcję napięcia powierzchniowego, dlatego stosuje się go w celu eliminacji pojawiających się kraterów (tzw. „rybich oczek”).

**CP 014** zalecany jest do stosowania przy nakładaniu pierwszej warstwy lakieru.

Produkt dostępny w rozlanu o pojemności 0,5 litra.

OPAKOWANIE	
Pojemność	Opakowanie zbiorcze
0,5 L	6 szt.



PRZYJAZNY DLA  
ŚRODOWISKA



REDUKUJE  
NAPIĘCIE  
POWIERZCHNIOWE



EKONOMICZNY



ŁATWA APLIKACJA



WYGODNE  
OPAKOWANIE



#### CZAS PRZYDATNOŚCI UŻYCIA MIESZANKI

Produkt gotowy do użycia



#### TERMIN MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI

24 miesiące w oryginalnie  
zamkniętym opakowaniu



#### PROPORCJE MIESZANIA

100 części Aqua 2G + 5-6 części  
CP 014



#### APLIKACJA

Standardowo dla systemu **Aqua 2G**



#### CZAS ODPAROWANIA PO APLIKACJI

W temp. **20°C** i wilg. względnej  
**65%: 10 min** po nałożeniu  
warstwy