

PROFIX

MIX 003

Матирующая добавка



Матирующая добавка MIX 003 является дополнительным продуктом для акриловых лаков в двухкомпонентных системах. Благодаря использованию этого продукта мы можем получить матовую или полуматовую поверхность. Полученная поверхность устойчива к появлению царапин.

ВНИМАНИЕ: добавление матирующей добавки уменьшает укрывистость лака.

Упаковка

Единичная	Сборная (картон)
1 л	3 шт



100 частей: MS CP 88 PREMIUM + MIX 003,

50 частей: Отвердитель MS CP 282 2:1,

10-20 частей: Растворитель 2K CP 040.

Полуматовый (50% блеск, 50% мат):

70 частей: CP 88 PREMIUM,

30 частей: MIX 003.

NO Блеск:

50 частей: CP 88 PREMIUM,

50 частей: MIX 003.

Расход смеси:

40-50 мкм для каждого слоя
около 8-9 м²/л

Сроки хранения:

2 года в герметичной упаковке

Жизнеспособность смеси:

6 ч.



2 полных слоя или до получения полного покрытия.



Время сушки при 20°C: **12 ч.***

Время сушки при 60°C: **30 мин.**

*) Тесты проведены с отвердителем CP 282.

Рецептура продукта соответствует директивам по ЛОС, (Распоряжение министра экономики и труда от 16 января 2007 года, в отношении ограничения ЛОС, распоряжение министра охраны окружающей среды от 20 декабря 2005 года, в отношении стандартов по вредным выбросам из различных систем). Поставляемые нашей фирмой изделия проходят множество заводских испытаний, благодаря чему соответствуют самым высоким требованиям. Однако следует помнить об индивидуальных условиях хранения, приготовления и применения, которые могут повлиять на покраску.