

PROFIX

CP 015

Обезжириватель



Обезжириватель (смывка силикона) **CP 015** предназначается для обезжиривания и очистки поверхности перед покраской.

Она предотвращает возникновение кратеров при покраске и после нее.

Упаковка	
Единичная	Сборная (картон)
1 Л	6 шт.



Наносить на поверхность при помощи распылителя.



Примерное время на испарение в температуре 20°C, влажности 65%: ~ 4 мин.

Минимальный срок годности:

24 месяца (в оригинальной неоткрытой упаковке)

Состав продукта в соответствии с руководящими принципами ЛОБ/АВОС (постановление министра экономики и труда от 16 января 2007, Польша о сокращении ЛОВ, постановление министра окружающей среды от 20 декабря 2005, Польша в вопросе стандартов выбросов на производствах). Продукция, поставляемая нашей компанией, проходит ряд заводских испытаний, поэтому они могут удовлетворить самые высокие требования. Однако, необходимо помнить индивидуальные условия хранения, подготовки и применения, которые могут повлиять на эффект лакирования. Гарантией сохранения высочайшего качества покрытия является использование продукта только с продуктами, происходящими от производителя и в соответствии с рекомендациями производителя. Производитель не гарантирует сохранность параметров и совместимость изделий с продукцией не от производителя. Гарантия и любые претензии считаются действительными при применении технологии и техник использования продукции - в соответствии с технической картой и исполнением тестового распыления перед окончательной покраской.