

PROFIX

CP 999

Живица для переходов



Живица для переходов **CP 999** используется при ремонте лакокрасочного покрытия для сглаживания цвета приготовленной эмали с существующим цветом автомобиля. Применяется с компонентами **CP 99 PREMIUM**. Предварительно нанести живицу на ремонтируемый элемент. Затем методом "мокрое по мокрому" нанести приготовленную для ремонта эмаль. Благодаря специальным свойствам смолы на стыке возникшего перехода не образуются "яблоки", а различие оттенков не невозможно заметить.

Упаковка

Единичная	Сборная (картон)
1 л	3 шт



100 частей: CP 999,
100 частей: Растворитель CP 048.



Нанесение "мокрое по мокрому".
Пульверизатор*.
Диаметр сопла: **1,3±1,4 мм**.

**) Мы используем оборудование высокого и низкого давления. Давление устанавливается, согласно рекомендации производителя*

Расход смеси:

при толщине 40 мкм: 7±8 м²/л

Сроки хранения:

2 года в герметичной упаковке

Рецептура продукта соответствует директивам по ЛОС. (Распоряжение министра экономики и труда от 16 января 2007 года, в отношении ограничения ЛОС, распоряжение министра охраны окружающей среды от 20 декабря 2005 года, в отношении стандартов по вредным выбросам из различных систем). Поставляемые нашей фирмой изделия проходят множество заводских испытаний, благодаря чему соответствуют самым высоким требованиям. Однако следует помнить об индивидуальных условиях хранения, приготовления и применения, которые могут повлиять на покраску.