

## Обезжириватель

Влажные салфетки „Обезжириватель CP 015”



Инновационное решение для очистки покрытия перед покраской. Благодаря салфетке, пропитанной обезжиривателем (**CP 015**), мы можем значительно снизить стоимость подготовки поверхности. Решение предназначено для индивидуального пользователя, которому необходимо подготовить для покраски отдельный элемент. Использование салфеток устраняет необходимость приобретения обезжиривателя и специальной каневой салфетки.

Используя герметично закрытую упаковку, используем чистую салфетку, надлежащим способом пропитанную продуктом и это гарантирует нам идеальную подготовку поверхности для напыления ЛКМ.

После нанесения обезжиривателя, пропитанной салфеткой, на очищаемый элемент, следует подождать около 4 минут на испарение, и протереть сухим бумажным полотенцем.

- Размер упаковки - 80x120 мм
- Размер салфетки в развернутом виде - 200x200 мм

		Упаковка	
		Единичная	Сборная (картон)
		1 шт	200 шт



После нанесения обезжиривателя, пропитанной салфеткой, на очищаемый элемент, следует подождать на испарение, и протереть сухим бумажным полотенцем.



Примерное время на испарение в температуре 20°C, влажности 65%: около 4 мин.

### Сроки хранения:

1 год в герметичной упаковке

Рецептура продукта соответствует директивам по ЛОС. (Распоряжение министра экономики и труда от 16 января 2007 года, в отношении ограничения ЛОС, распоряжение министра охраны окружающей среды от 20 декабря 2005 года, в отношении стандартов по вредным выбросам из различных систем). Поставляемые нашей фирмой изделия проходят множество заводских испытаний, благодаря чему соответствуют самым высоким требованиям. Однако следует помнить об индивидуальных условиях хранения, приготовления и применения, которые могут повлиять на покраску.