

## < kolorystyka

- pigmenty
- farby i konwertyory do farb i gruntoemalii
- grunty
- szpachle
- utwardzacze
- rozcieńczalniki
- dodatki



## < nazwa

**SIMPUR**  
**PM . 2212.XB**

kodowanie produktu

grupy produktowe

oznaczenie wewnętrzne

## grupy produktowe

- SIMPUR** > poliuretany oraz produkty poliuretanowo-akrylowe i poliuretanowo-poliestrowe
- SIMPOX** > epoksydy
- SIMCRYL** > akryle
- SIMKYD** > alкиды

## kodowanie produktu

**2 2 1 2 . XB**  
I II III IV V

- 2** I rodzaj produktu
- 2** II rodzaj spoiwa/żywicy
- 1** III typ produktu
- 2** IV stopień połysku
- XB** V dominująca cecha

I RODZAJ PRODUKTU	II RODZAJ SPOIWA/ŻYWICY	III TYP PRODUKTU	IV STOPIEŃ POŁYSKU
1 grunty	1 akrylowy	1 konwertyor	1 mat/półmat 6 60%
2 lakiery nawierzchniowe	2 akrylowo-poliuretanowy	2 produkt gotowy/kolor gotowy	2 20% 7 70%
3 lakiery bezbarwne	lub poliuretanowo-poliestrowy	3 standard	3 30% 8 80%
4 DTM gruntoemalie	3 poliuretanowy	4 wolny	4 40% 9 90%
5 DTG gruntoemalie na szkło i plastik	4 epoksydowy	5 szybki	5 50% 0 nie dotyczy
6 utwardzacze	5 alkidowy/syntetyczny 1K	6 shop-primer	
7 rozcieńczalniki	6 poliaspartanowy	7 wash-primer	
8 szpachle	7 poliwinylowy		
9 dodatki	8 do DTM		
	9 inne		

## V DOMINUJĄCA CECHA CHARAKTERYSTYCZNA PRODUKTU

<b>A</b> aplikacja produkt tiksotropowy (wysoka granica ściekania)	<b>H</b> z fosforanem cynku	<b>O</b> odporność fizyko-chemiczna	<b>X</b> wygląd wysoka jakość wizualna powłoki
<b>B</b> bardzo szybki czas schnięcia	<b>I</b> wysoka zawartość części stałych	<b>P</b> odporność na ścieranie antiscratch	<b>Y</b> lekka skórka pomarańczy (powłoka przemysłowa)
<b>C</b> świetna rozlewność	<b>J</b> doskonała izolacja	<b>R</b> doskonała odporność antykorozyjna	<b>Z</b> doskonała siła krycia
<b>D</b> produkt tylko pod pompy hydrodynamiczne i airmix	<b>K</b> doskonały stosunek ceny do jakości	<b>S</b> do zastosowań w średnich środowiskach korozyjnych	
<b>E</b> wet on wet	<b>L</b> długi okres otwarty (możliwość przelakierowania)	<b>T</b> doskonała elastyczność i plastyczność produktu	<b>QQ</b> inne utwardzacz, rozcieńczalnik, dodatki NIEOKREŚLONA
<b>F</b> przyczepność także do niepiaskowanych powierzchni	<b>M</b> wymaga szlifowania	<b>U</b> doskonała odporność UV	
<b>G</b> wysoka tolerancja na słabe warunki aplikacji	<b>N</b> produkt ekonomiczny	<b>W</b> doskonała odporność na detergenty i inne środki chemiczne	